

ATEM GEAR EP

DẦU HỘ SỐ TRUYỀN ĐỘNG ĐA DỤNG

API: GL-5
SAE: 85W-140



THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	260.16
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445-23	cSt	27.55
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270-10	-	139
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	260
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-21
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)

MÔ TẢ

Atem Gear EP là dầu hộp số truyền động được pha trộn từ dầu gốc tinh chế với phụ gia kháng bọt. Dầu này không gây ảnh hưởng đến môi trường do không chứa chì.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm thích hợp cho các loại hộp số hoặc hệ thống truyền động vận hành dưới điều kiện từ nhẹ đến trung bình, không yêu cầu khả năng chống cực áp.

ƯU ĐIỂM

- Bền nhiệt và bền oxy hóa.
- Bảo vệ khỏi va đập bôi trơn tốt.
- Khả năng chống bọt và chống rỉ.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính cơ bản, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất. Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng. Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

TECHNICAL DATA SHEET
01/01/2026

Hotline: +84 913 969 469

info@techtrol.com.vn www.techtrol.com.vn

CÔNG TY TNHH DẦU NHỒN TECHTROL
107-109, đường D3, KDT Hồng Loan, P. Cây Ràng, TP. Cần Thơ

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
Tầng 5 - Tòa nhà Bạch Việt, 65 Trần Quốc Hoàn, P. Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh