

ATEM RACING 2T

DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG 2 THÌ CAO CẤP

API: TC / JASO: FC

SAE: 30



MÔ TẢ

Atem Racing 2T là loại dầu nhớt động cơ chuyên dùng cho động cơ xăng 2 thì, được pha trộn từ dầu gốc tinh chế, phụ gia cao cấp và dung môi chuyên dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445-23	cSt	10.43
Hàm lượng tro sunfat	ASTM D874	%wt	0.14
Hàm lượng kiềm tổng	ASTM D2896-21	mgKOH/g	1.28
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	122
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-24
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)

ỨNG DỤNG

Sản phẩm được khuyến dùng cho các loại động cơ xăng 2 thì như xe gắn máy 2 thì, máy phát cỏ, máy xịt thuốc...

ƯU ĐIỂM

- Làm sạch động cơ, chống kẹt, xước piston và đóng cặn bugi.
- Đặc biệt giảm khói thải và tăng công suất động cơ.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính cơ bản, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất. Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng. Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

TECHNICAL DATA SHEET
01/01/2026

Hotline: +84 913 969 469

✉ info@techtrol.com.vn



www.techtrol.com.vn

CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT TECHTROL
107-109, đường D3, KDT Hồng Loan, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Tầng 5 - Tòa nhà Bạch Việt, 65 Trần Quốc Hoàn, P. Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh