



ATEM RACING 4T

DẦU ĐỘNG CƠ XE GẮN MÁY 4 THÌ CAO CẤP

API: SL / JASO: MA-2

SAE: 20W-50

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	149.63
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445-23	cSt	19.21
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270-10	-	147
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	234
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-27
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho
các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)

MÔ TẢ

Atem Racing 4T là loại dầu nhờn động cơ cao cấp được phối trộn từ dầu gốc tinh chế và hệ phụ gia tiên tiến có độ ổn định trượt cao và tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ xăng. Dầu cung cấp khả năng chống đóng cặn piston, chống ăn mòn và chống mài mòn.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm được khuyên dùng cho các loại động cơ xăng xe máy đời mới 4 thì - xe phân khối lớn.

ƯU ĐIỂM

- Không chế sự gia tăng cặn lắng trong động cơ.
- Tăng khả năng chống oxy hóa.
- Đạt hiệu quả trong việc giảm ăn mòn, mài mòn.
- Giữ sạch động cơ.
- Nhẹ máy và tăng công suất động cơ.
- Tăng tuổi thọ cho động cơ.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính cơ bản, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.
Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

TECHNICAL DATA SHEET
01/01/2026

Hotline: +84 913 969 469

info@techtrol.com.vn



www.techtrol.com.vn

CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN TECHTROL
107-109, đường D3, KDT Hồng Loan, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Tầng 5 - Tòa nhà Bạch Việt, 65 Trần Quốc Hoàn, P. Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh