

TECHTROL CNC HIGHSPEED V

MÔ TẢ

Techtrol CNC Highspeed V là dầu bôi trơn cao cấp dùng cho trục chính của các máy công cụ tốc độ cao. Chúng loại dầu này cũng được dùng cho hệ thống thủy lực, tuân hoàn đòi hỏi độ nhớt thấp.

Dầu được pha trộn từ dầu gốc chất lượng cao với phụ gia tiên tiến, chống oxy hóa, chống ăn mòn và chống mài mòn, đặc tính chống tạo bọt và tách nước tốt.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm được khuyên dùng cho các thiết bị máy công cụ tốc độ cao, độ nhớt thấp.

DẦU TRỤC CHÍNH TỐC ĐỘ CAO



ISO VG 5

ƯU ĐIỂM

- Chống oxy hóa và chống mài mòn.
- Chống rỉ và chống ăn mòn.
- Chống tạo bọt và tách nước tốt.
- Kéo dài tuổi thọ thiết bị công cụ.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	5.12
Ăn mòn tấm đồng (3h/100°C)	ASTM D130-19	mức	1a
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270-10	-	108
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	80
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-24
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)