

TECHTROL CUTTING EP C005

MÔ TẢ

Techtrol Cutting EP C005 là dầu cắt gọt nhũ tương hóa với phụ gia chống rỉ và phụ gia chống cực áp. Dầu tạo nhũ tương bền vững khi pha trộn với nước. Nhũ tương của dầu có khả năng làm mát và thấm ướt tuyệt vời.

Sản phẩm được khuyên dùng cho các hoạt động nặng mà dầu cắt gọt nhũ tương thông thường không đáp ứng được yêu cầu.


ỨNG DỤNG

Sản phẩm được khuyên dùng cho gia công các kim loại cứng và các hợp kim của nó. Ứng dụng cho cả kim loại màu như nhôm và đồng với yêu cầu không quá khắt khe về độ chuyển màu.

Hướng dẫn tỷ lệ pha trộn của dầu và nước:

- Cán - kéo 1:5 - 1:10
- Gia công kim loại 1:20 - 1:30

DẦU CẮT GỌT NHũ HÓA CAO CẤP CÓ PHỤ GIA CHỐNG CỰC ÁP



IP 263 - IP283

IP 311 - IP 312

ƯU ĐIỂM

- Khả năng bôi trơn tốt.
- Đặc tính chịu áp cao.
- Bề mặt thành phẩm đẹp.
- Đặc tính làm mát và giải nhiệt tuyệt vời.
- Tăng tuổi thọ thiết bị.
- Giảm thiểu sự ô nhiễm.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Màu sắc dầu	Visual Observation	-	Vàng cam
Nhũ tương	Visual Observation	-	Trắng sữa
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	47.8
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	186
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-21
Độ pH pha loãng (5%)	ASTM D1287-11	%wt	9.0

(Các thông số trên đại diện cho
các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)