

TECHTROL FORMULA MX3

MÔ TẢ

Techtrol Formula MX3 là loại dầu nhờn động cơ xe ô tô được phối trộn từ dầu gốc tinh chế và phụ gia cao cấp nhằm tối ưu hóa bảo vệ động cơ. Được thiết kế để khởi động động cơ nhanh ở nhiệt độ thấp và cung cấp khả năng ổn định nhiệt và oxy hóa tuyệt hảo.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm được khuyến cáo cho hầu hết các động cơ xăng của xe hơi cao cấp và các xe khách, mini-bus, cũng như đáp ứng các yêu cầu của động cơ diesel cấp chất lượng CF-4.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.
Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

DẦU ĐỘNG CƠ XE Ô TÔ HIỆU SUẤT CAO



API: SN/CF-4, SAE: 10W-30
ACEA A5/B5
ILSAC GF-5

ƯU ĐIỂM

- Ổn định oxy hóa và ổn định nhiệt cao.
- Tính năng tẩy rửa và phân tán tốt.
- Kiểm soát đóng cặn piston, chống ăn mòn và mài mòn.
- Tiết kiệm nhiên liệu.
- Giữ sạch động cơ.
- Kéo dài tuổi thọ động cơ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	75.54
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445-23	cSt	11.01
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270-10	-	135
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	236
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-30
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho
các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)