


TECHTROL REFRI EN

MÔ TẢ

Techtrol Refri EN là dầu máy nén lạnh gốc parafine cao cấp. Dầu được pha chế từ dầu khoáng parafine tinh chế sâu với điểm chảy và điểm đông thấp sử dụng cho máy nén lạnh, máy cấp đông và máy điều hòa. Dầu có độ bền oxy hóa và chống hình thành cặn lắng ở nhiệt độ thấp.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm được khuyến dùng cho các loại máy nén lạnh sử dụng tác nhân lạnh ammoniac (R-717).

DẦU MÁY NÉN LẠNH
CAO CẤP

ISO VG 46

ƯU ĐIỂM

- Độ linh động cao tại nhiệt độ thấp.
- Độ bền hóa học và bền oxy hóa cao.
- Khả năng tương hợp với tác nhân lạnh tuyệt vời.
- Khả năng cách điện tốt.
- Không tạo hơi ẩm.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất. Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng. Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	46
Ăn mòn tấm đồng (3h/100°C)	ASTM D130-19	mức	1a
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270-10	-	105
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	234
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-36
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)