

TECHTROL REFRI PF**MÔ TẢ**

Techtrol Refri PF là dầu máy nén lạnh cao cấp được pha chế từ dầu gốc napthanic tinh chế sâu với độ ổn định cao và không chứa sáp.

Dầu được sử dụng cho máy nén lạnh, máy cấp đông và máy điều hòa. Dầu có độ bền oxy hóa và chống hình thành cặn lắng ở nhiệt độ thấp.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm được đặc biệt khuyên dùng cho các loại máy nén lạnh sử dụng môi chất lạnh R-12, R-22, R-502, R-290, R-123, R-124, R-401a, R-402a, R-408a, R-409a và R-600/600a.

KHUYẾN NGHỊ


Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

**DẦU MÁY NÉN LẠNH
CHUYÊN DỤNG CHO FREON****ISO VG 46****ƯU ĐIỂM**

- Độ linh động cao tại nhiệt độ thấp.
- Độ bền hóa học và bền oxy hóa cao.
- Khả năng tương hợp với tác nhân lạnh tuyệt vời.
- Khả năng cách điện tốt.
- Không tạo hơi ẩm.
- Không tạo cặn wax (sáp) trong hệ thống.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	46
Ăn mòn tấm đồng (3h/100°C)	ASTM D130-19	mức	1a
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	230
Điểm chảy	ASTM D97-17b	°C	-39
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-45
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)