

TECHTROL SLIDES W

MÔ TẢ

Techtrol Slides W là loại dầu rãnh trượt cao cấp được phối trộn từ dầu gốc tinh chế và phụ gia chọn lọc có đặc tính bôi trơn tốt, chống mài mòn, chống rỉ và khắc phục ma sát chuyển động cho dầu bôi trơn bàn máy và khe trượt.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm được khuyên dùng cho tất cả các máy công cụ, hệ thống thủy lực thiết bị máy và rãnh trượt công cụ.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phụ kiện nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính cơ bản, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

DẦU RÃNH TRƯỢT CAO CẤP



ISO VG 32
CINCINNATI - MILACRON

ƯU ĐIỂM

- Giảm sự ma sát trong rãnh trượt và bàn máy.
- Đảm bảo tính chính xác và bề mặt cho các bộ phận.
- Đảm bảo sự hoạt động ổn định cho hệ thống thủy lực.
- Khả năng chống mài mòn và chống oxy hóa cao.
- Chịu tải trọng và áp lực cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
ISO VG	-	-	32
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	32.28
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270-10	-	112
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	230
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-24
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)