

TECHTROL SPECIFIC ESTER SCOOTER 4T**MÔ TẢ**

Techtrol Specific Ester Scooter 4T là loại dầu nhờn động cơ cao cấp được đặc chế cho xe tay ga - xe scooter đời mới. Dầu được phối trộn từ dầu gốc tinh chế và hệ phụ gia tiên tiến nhất hiện nay. Loại dầu nhờn này cung cấp khả năng chống mài mòn, lắng cặn và ăn mòn. Dầu được bổ sung phụ gia biến tính giảm ma sát đặc biệt giúp động cơ vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm được khuyên dùng cho các loại động cơ xăng xe tay ga (scooter) đời mới.

**DẦU ĐỘNG CƠ XE TAY GA 4 THÌ
HIỆU SUẤT CAO****API: SN****JASO: MB****SAE: 10W-40****ƯU ĐIỂM**

- Khống chế sự gia tăng cặn lắng trong động cơ.
- Tăng khả năng chống oxy hóa.
- Đạt hiệu quả trong việc giảm ăn mòn, mài mòn.
- Giữ sạch động cơ.
- Nhẹ máy và tăng công suất động cơ.
- Tăng tuổi thọ cho động cơ.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	118.33
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445-23	cSt	15.09
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270-10	-	132
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	240
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-27
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho
các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)