

TECHTROL SPECIFIC GLK 9747

MÔ TẢ

Techtrol Specific GLK 9747 là hệ phụ gia làm sạch hệ thống nhiên liệu xăng. Nó cực kỳ hiệu quả cho tất cả các hệ thống phun nhiên liệu. Sản phẩm tan tốt trong xăng và tương thích với các vật liệu động cơ và hệ thống nhiên liệu.

Sản phẩm chứa một hệ tẩy rửa tiên tiến và làm sạch cặn bám trên béc phun và xu-páp, làm cải thiện vận hành xe, tiết kiệm nhiên liệu và giảm khói thải, cung cấp khả năng kháng ăn mòn và kháng nhũ hoặc mờ (do nhiễm nước) trong các hệ thống nhiên liệu ướt, kéo dài tuổi thọ động cơ.

ỨNG DỤNG

Khuyến nghị cho tất cả các động cơ xe ô tô dùng nguyên liệu xăng hoặc xăng pha cồn.

Tỉ lệ pha: khoảng 250ml cho 1 bình xăng có dung tích từ 60L đến 80L.

PHỤ GIA LÀM SẠCH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU XE Ô TÔ



PHÙ HỢP CHO NHIÊN LIỆU XĂNG VÀ XĂNG PHA CỒN

LƯU Ý

- Tiết kiệm nhiên liệu.
- Làm sạch động cơ.
- Kiểm soát ăn mòn.
- Giảm mài mòn động cơ.
- Nâng cao hiệu suất cháy.
- Giảm ô nhiễm.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	2.0
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	40
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)

HỆ THỐNG KHÔNG
SỬ DỤNG PHỤ GIA
LÀ SẠCH HỆ



HỆ THỐNG CÓ SỬ
DỤNG PHỤ GIA
LÀM SẠCH

