

TECHTROL SPECIFIC SLK 7746

MÔ TẢ

Techtrol Specific SLK 7746 là hệ phụ gia làm sạch hệ thống nhiên liệu diesel được thiết kế để nâng cao hiệu suất của hệ thống béc phun trực tiếp và gián tiếp của động cơ diesel. Phụ gia này tan hoàn toàn trong dầu diesel và tương thích với các vật liệu động cơ và hệ thống nhiên liệu.

Sản phẩm chứa một hệ tẩy rửa tiên tiến và làm sạch cặn bám trên béc phun làm cải thiện vận hành xe, tiết kiệm nhiên liệu, khắc phục hiện tượng tổn thất công suất và giảm khói thải.

ỨNG DỤNG

Khuyến nghị cho tất cả các động cơ diesel và biodiesel.

Tỉ lệ pha: khoảng 250ml cho 1 bình dầu có dung tích từ 60L đến 80L.

PHỤ GIA LÀM SẠCH HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL



PHÙ HỢP CHO NHIÊN LIỆU DIESEL VÀ BIO-DIESEL

LƯU Ý

- Tiết kiệm nhiên liệu.
- Làm sạch động cơ.
- Cải thiện chất lượng đánh lửa.
- Kiểm soát ăn mòn.
- Cảm giác lái mượt.
- Thời gian đốt cháy nhanh hơn.
- Giảm nghẹt lọc và giảm ô nhiễm.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phụ kiện nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	2.6
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	80
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)

HỆ THỐNG KHÔNG
SỬ DỤNG PHỤ GIA
LÀ SẠCH HỆ



HỆ THỐNG CÓ SỬ
DỤNG PHỤ GIA
LÀM SẠCH

