

TECHTROL SPINDLE OL

MÔ TẢ

Techtrol Spindle OL là dầu bôi trơn trục quay - con suốt máy dệt cao tốc cao cấp có độ nhớt thấp và chỉ số độ nhớt cao. Dầu được pha chế từ dầu khoáng tinh chế và phụ gia cao cấp chống oxy hóa, chống mài mòn và chống rỉ. Dầu có màu sáng sẽ giảm tối đa nhuộm màu vải.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm được khuyên dùng cho máy dệt tốc độ cao, chỉ may, máy may và các thiết bị yêu cầu dầu bôi trơn có độ nhớt thấp, chống oxy hóa và chống mài mòn.


KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất. Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng. Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

DẦU BÔI TRƠN TRỤC QUAY CON SUỐT MÁY DỆT CAO TỐC

**ISO VG 22**

ƯU ĐIỂM

- Độ bôi trơn tuyệt vời cho máy dệt tốc độ cao, máy may và chỉ may.
- Độ ổn định oxy hóa và chống mài mòn cao.
- Khả năng chống rỉ và chống tạo bọt tốt.
- Kéo dài tuổi thọ thiết bị.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	22
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445-23	cSt	4.32
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270-10	-	100
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	196
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-15
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho
các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)